



Legenda - stávk

- Kámalr nemohlasit
- Hranice parcel die KN
- Hranice budov
- Vnitřní kresba parcel
- Parcelní číslo
- ☐ Dopravní značení
- ☐ Vpust/vpust rušené
- Hranice komunikace
- Hrana terénu
- Sjezd
- Plot
- Služba
- Střížník, mezník
- vodovodní šoupe
- lampy VO
- kanalizační šachta(kulová)
- sloup - vedení vzdušně
- směrový sloup
- rostlý terén
- Technická infrastruktura
- SEK podzemní, ČEVAK
- EL. vedení VN - vzdušně (s-gd, E-DN)
- EL. vedení NN - podzemní (e-gd, E-DN)
- vodovod - ČEVAK
- kanalizace - ČEVAK

Legenda - návrh

- Komunikace
- Sliniční betonový obrubník, +0,15m
- Sliniční betonový obrubník - nábořivý +0,15 - +0,02
- Drenážní trubka DN 100 Pvc
- Plochy komunikace
- SO 101 komunikace - Asfaltový beton
- SO 102 Sjezd - bet. dlažba II 0,8
- SO 103 Chodník - bet. dlažba II 0,8
- SO 104 Parkovací stání podzemí, bet. dlažba II 0,8
- SO 105 Sjezd - bet. dlažba II 0,8
- SO 201 špatné zed
- Plocha plánovaných stavebních parcel
- SO 105 Zpomalovací pruh - žulová dlažba 8 ?
- Reliéfni bet. dlažba pro nevidomé a slabozraké
- SO 801 Vegetační zářez
- SO 801 výsadba - listnaté stromy
- Trupní síť - návrh
- SO 301 Kanalizace
- revizní šachta
- uliční vpusti - SO+30
- odvětvovací žlab s 30 cm
- kanalizace splašková
- kanalizace přípojka
- kanalizace dešťová
- SO 303 Vodořadní řad a přípojky
- vodořadní řad - ČEVAK
- vodořadní přípojka - ČEVAK

- SO 407 Větrací rozvlečení
- VO kabel podzemní, tvůřivka samostatně slojící (10ks)
- SO 401 Kábelový vedení VN - podzemí, přípojkové skřín
- SO 403 Kábelový kábel (ČEVAK)
- demolicí kábel

Rozměry

Saunovací systém 5-515K
 Před zahájením výkopových prací budou vytvořeny všechny podzemní vedení dle plánů.
 Všechny pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, budou seznámeni s postupy podzemních vedení.
 V OP podzemních vedení budou zemní práce prováděny ručně.
 Připravení pracovníci ihned hlásí všechny závady (př. buďto, hluboký odvrátnost max 300 mm).
 Před zahájením vedení přípojky a odvětvování pracovníci provedou všechny práce v souladu s plánem.
 Tímto se stanovuje, že všechny práce budou prováděny v souladu s plánem.
 Zpracování a upřesnění ve dohodované části.

Rozměry
 Sliniční odvodňovací budou ukázkou do betonového úložku C20/25 dle 303.
 Odvodňovací odvodňovací budou ukázkou do betonového úložku C20/25 dle 303.
 Tímto se stanovuje, že všechny práce budou prováděny v souladu s plánem.
 Před zahájením výkopových prací budou provedeny všechny podzemní vedení dle plánů.
 Všechny pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, budou seznámeni s postupy podzemních vedení.
 V OP podzemních vedení budou zemní práce prováděny ručně.
 Připravení pracovníci ihned hlásí všechny závady (př. buďto, hluboký odvrátnost max 300 mm).
 Před zahájením vedení přípojky a odvětvování pracovníci provedou všechny práce v souladu s plánem.
 Tímto se stanovuje, že všechny práce budou prováděny v souladu s plánem.
 Zpracování a upřesnění ve dohodované části.

30.12.2024
M. K.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
 95 -

Objekt	Stavba	Číslo	Podpis

